

Használati utasítás

Termék megnevezése: Többfunkciós fűthető markolat

Átmérő: 22 mm

Kimeneti feszültség: 12V

Kimeneti áramerősség: 5V

Tápfeszültség: 2,1A

Működési tartomány (°C): 65°C-85°C

Feszültség tartomány: 8-25.5V

Funkciók: Melegítés, Töltés, Aktuális feszültség kijelzése

Felszerelés: Minden 12V működő 23 mm markolat átmérővel rendelkező motorkerékpár.

Csomag tartalma: Egy pár fűthető markolat, 2 darab gázkar kiegészítő, 1 darab kulcs a felszereléshez.

Bekötés menete: A piros drót a pozitív kimenethez csatlakozik, a fekete kábel pedig tetszőlegesen csatlakoztatható bármelyik negatív kimenethez a motoron.

1. Csavarja ki a csavarokat az eredeti markolaton és vegye le őket.
2. Csavarja ki és szerelje az eredeti gáz kiegészítőt a jobb oldali markolaton, szerelje fel a mellékelt gáz kiegészítőt és vezesse át a gáz kábeleit a gáz kiegészítő megfelelő nyílásán.
3. Szerelje össze az eredeti gáz kiegészítő burkolatát a melléklettel . Használja az eredeti csavarokat a rögzítéshez, a burkolat meghúzásához.
4. Szerelje fel a másik kiegészítő burkolatot .
5. Használja a mellékelt kulcsot a csavarok meghúzásához, ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően vannak rögzítve.
6. Szerelje fel a baloldali markolatot.
7. A mellékelt kulcs segítségével húzza meg a csavarokat, és ellenőrizze, hogy megfelelően sikerült meghúzni őket.
8. Csatlakoztassa a kábeleket, fejezze be a markolat felszerelését.



Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu